

LISILUX Deckenleuchten

Fassungsgewinde E 27,
offener Anschlussraum,
weißer Porzellansockel,
zwei Kabeleinführungen,
Schutzklasse II, Schutzart IP 54



Nennleistung in W Ausführung	Referenz-Nummer	Gewicht in g/Stück	VE	Artikel-Gruppe
60 o. Glas	400.02	300	4	25
60 Sockel m. Glas, klar	400.62	450	4	25
60 Sockel m. Glas, ätzmatt	400.72	450	4	25
75 o. Glas	407.02	390	4	25
75 Sockel m. Glas, klar	407.62	540	4	25
75 Sockel m. Glas, ätzmatt	407.72	540	4	25

LISILUX-Wandleuchten

Fassungsgewinde E 27,
eine Kabeleinführung,
offener Anschlussraum,
weißer Porzellansockel,
Schutzklasse II, Schutzart IP 54



Nennleistung in W Ausführung	Referenz-Nummer	Gewicht in g/Stück	VE	Artikel-Gruppe
60 o. Glas	401.	370	4	25
60 Sockel m. Glas, klar	401.6	520	4	25
60 Sockel m. Glas, ätzmatt	401.7	550	4	25
75 o. Glas	408.	390	4	25
75 Sockel m. Glas, klar	408.6	550	4	25
75 Sockel m. Glas, ätzmatt	408.7	710	4	25

LISILUX-Deckenleuchten

Fassungsgewinde E 27,
zwei Kabeleinführungen,
offener Anschlussraum,
weißer Porzellansockel,
Schutzklasse II, Schutzart IP 54



Nennleistung in W Ausführung	Referenz-Nummer	Gewicht in g/Stück	VE	Artikel-Gruppe
100 o. Glas	308.02	570	4	25
100 m. Glas, klar	308.62	103	2	25
100 m. Glas, ätzmatt	308.72	103	2	25
200 o. Glas (Kugelglas opal)	310.02	980	2	25

UNIFIX-Deckenleuchte

Fassungsgewinde E 27,
zwei Kabeleinführungen,
weißer Porzellansockel,
offener Anschlussraum,
einteilige Fassung mit
Klemmen bis 2,5mm²,
Schutzklasse I, Schutzart IP 54



Nennleistung in W Ausführung	Referenz-Nummer	Gewicht in g/Stück	VE	Artikel-Gruppe
100 Sockel m. Glas, klar	402.6	910	4	25

UNIFIX-Wandleuchte

Fassungsgewinde E 27,
eine Kabeleinführung,
weißer Porzellansockel,
offener Anschlussraum,
einteilige Fassung mit
Klemmen bis 2,5mm²,
Schutzklasse I, Schutzart IP 44



Nennleistung in W Ausführung	Referenz-Nummer	Gewicht in g/Stück	VE	Artikel-Gruppe
100 Sockel, m. Glas, klar	403.6	990	2	25

Zweckleuchten

UNIFIX-Deckenleuchte

Fassungsgewinde E 27, rückseitige Kabeleinführungen, weißer Porzellansockel, offener Anschlussraum, einteilige Fassung mit Klemmen bis 2,5mm², Schutzklasse I; Schutzart IP 43



Ersatzglas für UNIFIX-Leuchten



ELDECO-Deckenleuchten

bestehend aus Keramiksockel mit Fassungsgewinde E 27, und Elroyal-Glühlampe, Schutzklasse II, Schutzart IP 20



ELDECO-Einbau-Deckenleuchten

für Unterputzmontage in Schaltdosen bestehend aus Keramiksockel mit Fassungsgewinde E 27, und Elroyal-Glühlampe, Schutzklasse II, Schutzart IP 20



Totalglasleuchten

Fassungsgewinde E 27, Schutzklasse II, Schutzart IP 20



UNIFIX-Leuchten • ELDECO-Leuchten

Nennleistung in W Ausführung	Referenz-Nummer	Gewicht in g/Stück	VE	Artikel-Gruppe
100 Sockel m. Glas, klar	412.6	910	4	25

Ausführung	Referenz-Nummer	Gewicht in g/Stück	VE	Artikel-Gruppe
m. Bajonettgewinde	14.	590	4	25

Nennleistung in W Ausführung	Referenz-Nummer	Gewicht in g/Stück	VE	Artikel-Gruppe
40 Sockel mit Lampe	6401.1	250	5	22
40 Sockel ohne Lampe	6401.	218	5	22

Nennleistung in W Ausführung	Referenz-Nummer	Gewicht in g/Stück	VE	Artikel-Gruppe
40 Sockel mit Lampe	6431.1	235	4	22
40 Sockel ohne Lampe	6431.	200	4	22

Nennleistung in W Ausführung	Referenz-Nummer	Gewicht in g/Stück	VE	Artikel-Gruppe
100 Sockel ohne Glas	970.002012	360	4	26
60 kleines Glas	5091.	1320	1	26
100 großes Glas	5092.	1600	1	26



Sauna-Leuchten • Zubehör

Zweckleuchten

Wand-/Deckenleuchten

Fassungsgewinde E 27,
rückseitige Leitungseinführung,
Schutzklasse I, Schutzart IP 43



Nennleistung in W Ausführung	Referenz-Nummer	Gewicht in g/Stück	VE	Artikel-Gruppe
60 mit Glas, opal	6513.100012	1540	1	26
60 Glas, opal	5013.1	450	8	26

Sauna-Leuchten

Fassungsgewinde E 27,
rückseitige Kabeleinführungen,
Schutzklasse II, Schutzart IP 44,
Tu = max. 125°C



Nennleistung in W Ausführung	Referenz-Nummer	Gewicht in g/Stück	VE	Artikel-Gruppe
60 mit Glas, ätzmatt	6061.701012	620	1	26
60 Glas, ätzmatt	22.7	310	12	26

LISILUX Sauna-Wandleuchten

Fassungsgewinde E 27,
eine Kabeleinführung,
offener Anschlussraum,
Schutzklasse II, Schutzart IP 54,
Tu = max. 125°C



Nennleistung in W Ausführung	Referenz-Nummer	Gewicht in g/Stück	VE	Artikel-Gruppe
60 Sockel m. Glas, ätzmatt	401.700035	547	4	25

LISILUX Sauna-Deckenleuchten

Fassungsgewinde E 27,
zwei Kabeleinführungen,
offener Anschlussraum,
Schutzklasse II, Schutzart IP 54,
Tu = max. 125°C



Nennleistung in W Ausführung	Referenz-Nummer	Gewicht in g/Stück	VE	Artikel-Gruppe
40 Sockel m. Glas, klar *)	400.620035	450	4	25
40 Sockel m. Glas, ätzmatt *)	400.720035	450	4	25

*) Deckenmontage: max. 40W, Wandmontage: max. 60W

Dichtungsringe für LISILUX-Leuchten



Nennleistung in W Ausführung	Referenz-Nummer	Gewicht in g/Stück	VE	Artikel-Gruppe
60	400.09	10	1	26
60 Saunaausführung	400.090035	10	1	26
75	407.09	10	1	26
100	308.09	10	1	26
200	310.09	10	1	26
Fassungsring				
75	407.9	60	1	26

Zweckleuchten

Zubehör

LISILUX-Ersatzschraubgläser



Nennleistung in W Ausführung	Referenz-Nummer	Gewicht in g/Stück	VE	Artikel-Gruppe
60 klar	11.	150	12	25
60 ätzmatt	11.7	150	12	25
75 klar	12.	160	12	25
75 ätzmatt	12.7	160	12	25
100 klar	13.	350	4	25
100 ätzmatt	13.7	350	4	25

Kugelgläser

kombinierbar mit LISILUX-Leuchten



Nennleistung in W Ausführung	Referenz-Nummer	Gewicht in g/Stück	VE	Artikel-Gruppe
60 opal	168.	180	6	26
75 opal	127.	460	6	26
100 opal	128.	560	6	26
200 opal	129.	800	4	26

Zylindergläser

lange Ausführung,
kombinierbar mit LISILUX-Leuchten



Nennleistung in W Ausführung	Referenz-Nummer	Gewicht in g/Stück	VE	Artikel-Gruppe
75 klar	*) 1945.	430	6	26
100 klar	*) 1946.	480	6	26

*) für den Einsatz von Energiesparlampen siehe Seite 7